

過剰ガス圧を防止 新型安全弁「AV919」

産業ガス関連設備の圧力を厳密に保つ必要がある場合、わずかな圧力上昇時でもガスを放出する特殊な安全弁が使われます。この用途向けに、WITT 社は好評の AV619 モデルをベースにこれまでにないパフォーマンスを備えた新製品 AV919 を開発しました。

特徴

- **最小限の開放圧力**
5 ~ 500 mbar (0.5 ~ 50 kPa) の範囲内で開放圧力の設定が可能
- **多大な放出量**
967 m³/h までのパフォーマンスを実現
- **多様性**
-40 ~ +300°C の幅広い温度範囲内で、全ての産業ガス向けに使うことができます。



製品カタログはこちら

お問い合わせ先

Andreas Heyer, WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, 58454 Witten (Germany)
Tel: +49 (0)2302 8901-0, Fax: +49 (0)2302 8901-3, Homepage: www.wittgas.com, E-mail: witt@wittgas.com

関連製品情報



安全弁 AV919

弊社のプレスリリースをご覧ください

ガス安全技術

詳細は弊社ホームページをご覧ください

ガスプロセス技術

詳細は弊社ホームページをご覧ください

次の展示会に出展予定です。皆様のお越しをお待ちしています。

Industrie Paris

パリ / フランス

2012年3月26日 - 2012年3月30日

FABTECH MEXICO

メキシコシティ / メキシコ

2012年5月2日 - 2012年5月4日

AISTech

アトランタ / アメリカ

2012年5月7日 - 2012年5月10日

[ニュースレターの登録削除はこちら](#)

WITT-Gasetechnik GmbH & Co Produktions- und Vertriebs-KG, HRA 4838 AG Bochum, Persönlich haftende Gesellschafterin: Benning Beteiligungs-GmbH, HRB 8222 AG Bochum, Geschäftsführer: Dieter Benning, Dr. Richard Benning [Disclaimer](#)